











MÓDULOS

RELAY ON/OFF 2 CANALES L

*Requieren controlador Zigbee para su funcionamiento

PARA CONTROL DE:

CÓDIGO

VOLTAJE DE OPERACIÓN

SALIDAS

CORRIENTE MÁXIMA

POTENCIA MÁXIMA

MÓDULO DE COMUNICACIÓN

FRECUENCIA

COBERTURA

REPETIDORES MESH

IP

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

PUERTOS

ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES

BOTONES

DIMENSIONES

CERTIFICACIONES





Focos A60 Focos GU10 Ojos de Buey Focos en general Ventiladores

R30005

100 - 240V AC 50/60Hz

2

2 x 5A

2 x 1150W RESISTIVA

2 x 150W LED

Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4

2.4GHz - 2.4835GHz

20m (con línea de vista)

Sí

20

-10°C - +40°C

Línea (L), Carga 1 (L1), Carga 2 (L2),

Com (COM), Switch 1 (S1), Switch 2

(S2)

Amazon Alexa / Google Home

Botón de servicio: RESET


46 x 46 x 18 mm













Diseño compacto



Topología de red mesh



No requiere



Compatibles con interruptores o pulsadores



No consume recursos de red WiFi



Compatible con asistentes de voz



Zigbee 3.0

